

AUTOPOTAHY OSAZENÉ VYHŘÍVACÍMI PODUŠKAMI PRO 12V

1. POPIS

Autopotahy v provedení na míru pro vybrané vozidlo jsou doplněny vyhřívacími poduškami, které jsou ze spodní části autopotahů celoplošně nalepeny. Vyhřívací podušky jsou dostatečně pružné, takže reagují na vypínání autopotahů.

Bezpečnost vyhříváných autopotahů je zajištěna tavnou pojistkou proti proudovému přetížení na řídicí jednotce či autokonektoru a opěrka zad obsahuje teplotní pojistku proti případnému přehřátí. Tato opatření zajišťují bezpečný provoz el. vyhřívání. Výrobek má udělenou homologaci **E8 č. 10R-03 08178**.

2. TECHNICKÉ PARAMETRY

napájecí napětí jmenovité	12 V ss
napájecí napětí provozní	9 až 15 V ss
napájecí proud klidový	0 A
napájecí proud/výkon při funkci – platí pro 1 sedadlo pro	
odporu podušek cca 2,5 ohm:	max 3A/36W
pracovní prostředí	-30 až +55°C

3. MONTÁŽ

- autopotahy se montují stejným způsobem, jako kdyby neobsahovaly vyhřívací podušky, jen s tím rozdílem, že je potřeba provléct vývody z podušek mezerou mezi sedákem a opěrkou sedadla – nejprve tedy navlečte autopotah na opěrku sedadla, potom provlékněte vývody z obou podušek tak, aby vystupovaly mezerou mezi sedákem a opěradlem zezadu sedadla a teprve potom navlékněte autopotah na sedák
- dále postupujte podle návodu výrobce autopotahů
- jakmile máte autopotahy zafixované na sedadle, protáhněte vývodní kabely spodkem sedadla dopředu, kde podušky zafixujete ke skeletu sedadla vázacími pásky, případně můžete využít čtvercové samolepky a nalepit zesponu sedadla – jimi opět provléct vázací pásek a kabeláž uchytit. Vývody s konektory zapojíte na kabeláž, jenž je součástí napájecí sady.

4. FUNKCE A OBSLUHA

Funkce a obsluha je dána typem zvolené napájecí sady, popis najdete v návodu k této sadě.

5. SEZNAM DÍLŮ SOUPRAVY

Autopotahy LUX style, osazené vyhřívacími poduškami na 1 nebo 2 sedadlech (podle zvolené varianty).....1 sada



autopotahy s osazenými vyhřívacími poduškami



autopotah na sedadle



umístění vývodů vespod sedadla