

KAPOTOVÝ SPÍNAČ PRO ŠKODU OCTAVII

1. POPIS

Jedná se o spínač do motorového prostoru Škody Octavie, těch verzí, které nemají zabudovaný spínač v zámku kapoty. Je potřebný při montáži autoalarmu. Využívá dveřního kontaktu s pryžovou krytkou, takže je odolný vůči zatečení vodou a korozi kontaktů.

2. MONTÁŽ

- na víku kapoty vpravo od středu uvolněte vzdálenější ze dvou šroubů fixující výztuhu kapoty
- pod tento šroub nasadte dle obr. 1 distanční kovový držák (poz. 2) a šroub utáhněte
- v přední části kapoty za maskou se v místě naproti instalovanému držáku na víku nachází otvor o pr. cca 12 mm. Tento zvětšete pomocí stupňovitého vrtáku na pr. 22 a ošetřete okraje otvoru barvou. Při vrtání dbejte na to abyste nepoškodili chladič motoru vzdálený několik cm do otvoru osadte dveřní kontakt (poz. 1), viz obr. 2
- zespolu kontaktu nasadte na něj konektor s kabeláží (poz. 3) , jeden z vývodů zapojte na vhodný kostřící bod (lze použít i oko - poz. 4) , druhý vedte na vstup alarmu určený pro snímání kontaktu kapoty
- zvedáním kapoty po zapojení alarmu ověřte bod spínání spínače

3. SEZNAM DÍLŮ

1. Dveřní kontakt s pryžovou krytkou	1 ks
2. Kovový distanční držák	1 ks
3. Konektor s vodiči	1 ks
4. Kabelové oko pr. 6	1 ks



Obr. 1 Uchycení distančního držáku



Obr. 2 Osazení dveřního kontaktu v čele kapoty