

KAPOTOVÝ SPÍNAČ UNIVERZÁLNÍ

1. POPIS

Jedná se o spínač využívající dveřní spínač pro Škodu Felicii, doplněný kabeláží s konektorem. Pryžová krytka spínače zajišťuje vodotěsné provedení. Využití je možné jak v automobilech, tak v jiných aplikacích, kde je potřeba snímat otevření dveří, krytu, kapoty, apod.

2. MONTÁŽ

- Pro uchycení dveřního spínače je potřeba otvor o průměru 22mm, který lze např. vyvrtat stupňovitým vrtákem
- Vzdálenost přitlačného pohyblivého dílu by měla být cca 10 mm až 15 mm, rovná plocha, aby časem nepoškodila pryžovou krytku
- Kontakty spínače jsou při otevřených dveřích spojené, při stlačení se rozpojí
- Před zasunutím dveřního kontaktu zkontrolujte, zda je po celém obvodu dobře nasazená pryžová krytka
- Na spínač osadíte konektor s vývodními vodiči a spínač zatlačíte do otvoru
- Jeden z vývodů se obvykle napojuje na kostru, můžete využít kabelové oko, druhý vývod – „živý“ na vstup příslušného zařízení, např. alarmu
- Ověřte mechanicky správnou funkci zvedáním pohyblivého přitlačného dílu, případně napojte multimetr a ověřte spolehlivost spínání

3. SEZNAM DÍLŮ

- | | |
|--------------------------------------|------|
| 1. Dveřní kontakt s pryžovou krytkou | 1 ks |
| 2. Konektor s vodiči 50 cm | 1 ks |
| 3. Kabelové oko pr. 6 | 1 ks |



Obr. 1 sestava spínae univerzal